

Описание товара Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-L2-ZF25



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-L2-ZF25 – оборудование централизованного холодоснабжения нескольких торговых объектов, не имеющих своего агрегатного блока.
- В основе агрегата – спиральные компрессоры Copeland (серия ZF).
- Особенности модели: выделен отсек для компрессоров; хладагент впрыскивается в жидком состоянии через вентиль DTS; конденсатор охлаждается принудительно; управление обдувом регулируется установленным на вентиляторе регулятором скорости.
- Стандартная комплектация: каждый компрессор ZF25K5E-TFD – 2 шт.
- оборудован: трехфазным приводом с тепловой защитой (реле), вентилями типа «Rotalock», подогревателем картера; контур циркуляции масла оборудован системой маслоотделения и возврата: маслоотделитель, маслоресивер с вентилями – запорными и редукционным, масляный фильтр, регулятор уровня масла – электронный; вентилятор Ziehl-Abegg с крыльчаткой, диаметром 630 мм и 6-ти полюсным приводом; ресивер хладагента – смотровое стекло, клапаны обратный и аварийный, отсечной вентиль – на подаче и отсечной вентиль – на выходе; усиленный контроль давления: датчик НД, манометры НД и ВД; линии нагнетания и всаса с разборными фильтрами и отсечными клапанами; ШУ: устройства пуско-защиты, контроллер Dixell XC-650C, реле давления, устройства пуско-защиты, реле контроля фаз; виброизоляция корпуса, отделения.
- Опции: отделитель жидкости (термоизолированный); для уличной установки – пакеты «Зимние»; для защиты от шума – пакеты акустические.
- Монтажные опции: виброкомпенсирующие опоры; козырек со звукоизоляцией; кронштейны.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	54 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	22 мм
Модель компрессора	ZF25K5E-TFD
Объем ресивера	40 л
Высота, мм	1475 мм
Длина, мм	1767 мм
Хладагент	R404a

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.