

Коммерческое предложение от 05.06.2025

Наименование товара: Моноблок среднетемпературный настенный Север MGM 213 S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/monoblok-srednetemperaturnyy-nastenny-sever-mgm-213-s>



Описание

- Моноблок среднетемпературный настенный Север MGM 213 S – жестко соединенная конструкция из внутреннего и наружного блока.
- Небольшая мощность оборудования предполагает установку в малых и средних холодильных камерах с теплоизолированными стенками.
- Точные размеры обслуживаемого пространства рассчитывает специалист.
- Особенности модели: моноблок настенного типа – навесной монтаж в стену: компрессорно-конденсаторный отсек – вне камеры, испарительный отсек – внутри камеры, желательно против входной двери; сливная трубка между испарителем и ванночкой талой воды подогревается ТЭНом; перегрев конденсатора и испарителя предотвращается обдувом; оттайка ТЭНами выполняется в автоматическом (по программе) или ручном режиме; система расширения хладагента – капиллярная; блокировки: при критических перепадах давления и при перегреве приводов – с функцией автоматического повторного включения.
- Стандартная комплектация: моноблок в стальном корпусе, оцинкованном, с полимерным покрытием; компрессор – производства ЕС, герметичный, поршневой; коррозионностойкие теплообменники; шкаф управления (электронная панель) на компрессорно-конденсаторном отсеке, расположенном снаружи камеры.

Характеристики

Вес, кг	80 кг
Рабочие температуры	-5...+10 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	25 м3
Напряжение	380 В
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Сборка	11000
Высота в упаковке	1080 мм
Длина в упаковке	1200 мм
Масса в упаковке	148 кг
Ширина в упаковке	800 мм
Максимальный ток	6,4 А
Высота, мм	800 мм
Длина, мм	1062 мм
Мощность, кВт	3 кВт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.