

Коммерческое предложение от 08.06.2025

Наименование товара: Кондиционер Kentatsu KSGQ50HFAN1/KSRQ50HFAN1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-kentatsu-ksgq50hfan1-ksrq50hfan1>



Описание

- Сплит система Kentatsu KSGQ50HFAN1 / KSRQ50HFAN1 представлена в современном промышленном дизайне и быстро монтируется.
- Прибор предназначен для стабилизации микроклимата в помещениях, но также успешно очищает воздух от пыли и неприятных запахов.
- Устройство может работать в нескольких режимах и практически не создает шума, поэтому не потревожит домочадцев даже в ночное время суток.
- Настенные сплит-системы Quantum от компании Kentatsu работают практически бесшумно, поэтому подойдут для использования в ночное время суток.
- Приборы выполнены в современном дизайне и небольших габаритах.
- Устройства успешно очищают, охлаждают и обогревают помещения с небольшой площадью.
- Все модели из серии укомплектованы беспроводными пультами управления, поэтому быстро настраиваются.
- Особенности Kentatsu KSGQ50HFAN1 / KSRQ50HFAN1:
 - Автоматическое качание заслонок
 - Быстрый выход на режим
 - Теплый пуск
 - Управление скоростью вентилятора
 - Осушение воздуха
 - Локальный микроклимат
 - Функция «Не беспокоить»
 - Функция «Комфортный сон»
 - Автоматическая самоочистка испарителя
 - Фильтр высокой

степени очистки Защита от нестабильности электропитания Защита от коррозии
Самодиагностика и автоматическая защита Автоматическая оттайка инея Обнаружение утечки
хладагента работа по Таймеру Автоматический выбор режима Съёмная лицевая панель
Автоматический перезапуск

- Цифровой дисплей

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Мощность охлаждения	4800 Вт
Мощность обогрева	5300 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	1500 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1470 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	31
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	849x289x 210x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	848x540x 320x мм
Вес (внешний блок)	39 кг
Вес (внутренний блок)	11 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай