

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Leberg LS/LU-24NL

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-leberg-ls-lu-24nl>



Описание

- Внутренний блок сплит системы выполнен в классическом белом цвете.
- На лицевой панели блока располагается скрытый, информативный LED-дисплей, отображающий всю информацию о работе сплит системы.
- Лицевая панель блока с антистатическим покрытием, которое способствует меньшему загрязнению блока.
- В комплекте со сплит-системой Leberg LS/LU-24NL поставляется ИК-пульт дистанционного управления, с помощью которого пользователь может задавать требуемую температуру, управлять воздушным потоком и производить включение/отключение режимов и функций, таких как:
- Функция Anti-Cold-Air.
- Работает при включении режима обогрева для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха.
- Вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.
- Режим «Turbo»
- В режиме «Turbo» сплит система до максимума увеличивает производительность обогрева или

охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время.

- Режим «Sleep».
- В режиме «Sleep» сплит система автоматически увеличит (обогрев) или уменьшит (охлаждение) температуры на 1 градус в час в первые 2 часа, а через 5 часов выключится.
- Функция спящего режима помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.
- Функция авторестарт.
- Автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания.
- Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.
- Функция самодиагностики.
- Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей.
- Когда они появляются, система отключается автоматически.
- При этом ошибка защитного кода будет показана пользователю.
- Наружный блок оснащён компрессором постоянной производительности (неинверторного типа).

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Страна производителя	Норвегия
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	34
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	10 м
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай