

Описание товара Напольно-потолочная сплит система Dantex RK-18CHC3N / RK-18HC3NE-W



Описание

- Напольно-подпотолочные кондиционеры Dantex RK-18CHC3N / RK-18HC3NE-W □ - благодаря возможности установки как горизонтально на потолке, так и вертикально на полу, данный вид кондиционеров широко используется на □ объектах различного назначения.
- Трехмерное распределение воздуха и □ большая длина воздушного потока обеспечивают равномерное и быстрое □ охлаждение помещения.
- Особенности Dantex RK-18CHC3N / RK-18HC3NE-W:
- Светодиодный ЖК-дисплей с цифровой индикацией Оснащен водонепроницаемой пластиковой пленкой на дренажном коллекторе для предотвращения попадания воды внутрь Внешний блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолоч- ным внутренними блоками.
- Широкий температурный диапазон работы.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Мощность охлаждения	5300 Вт
Мощность обогрева	5802 Вт
Страна производителя	Великобритания
Потребляемая мощность (охлаждение)	2030 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1820 Вт

Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	39
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.61
Коэффициент эффективности COP	3.24
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-25 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	880x635x 203x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	866x535x 304x мм
Вес (внешний блок)	41 кг
Вес (внутренний блок)	30 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.