

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: **Zanussi ZACU-24H/MI/N1 напольно-потолочная сплит система**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/zanussi-zacu-24h-mi-n1-napolno-potolohnaya-split-sistema>



Описание

- Напольно-потолочные кондиционеры Zanussi ZACU-24H/MI/N1 отличает универсальность:
- кондиционеры можно установить горизонтально на потолке, или вертикально на стене.
- Сплит-система направляет мощную струю обработанного (охлажденного) воздуха вдоль стены или потолка и, таким образом, обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	14000 Вт
Мощность обогрева	15500 Вт

Страна производителя	Италия
Потребляемая мощность (охлаждение)	5130 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	4870 Вт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	45
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Коэффициент эффективности EER	2.53
Коэффициент эффективности COP	2.66
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	15 - 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-10 - 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1631 x 660 x 205 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	940 x 368 x 1366 мм
Вес (внешний блок)	101 кг
Вес (внутренний блок)	44 кг
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/D
Внешнее статическое давление, Па	30
Воздухообмен, м3/час	780 - 990
Электропитание	380-420/3/50
Габаритный размер (декоративной панели)	67 x 30 x 67 см
Расход воздуха, куб. м/ч	820
Тип блока	Внутренний
Степень защиты	IPX4
Инвертор	Нет
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.