

Описание товара Канальная сплит система Dantex

RK-18BHG2N / RK-18HG2NE-W



Описание

- Канальная сплит система Dantex RK-18BHG2N / RK-18HG2NE-W - это один из самых популярных видов сплит-систем Dantex.
 - Они замечательно зарекомендовали себя в многокомнатных квартирах, среднего размера офисах, небольших торговых залах.
 - Благодаря своему скрытому расположению, они не испортят общего дизайна помещения. Канальные сплит-системы – это отличное решение и для дома, и для офиса
- Особенности Dantex RK-18BHG2N / RK-18HG2NE-W:
- Функция охлаждения при низких температурах окружающей среды до 0 °С.
 - Внешний блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолочным внутренними блоками.
 - Увеличен температурный диапазон работы.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	5000 Вт
Мощность обогрева	5400 Вт
Страна производителя	Великобритания
Потребляемая мощность (охлаждение)	2000 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1900 Вт

Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	29
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.5
Коэффициент эффективности COP	2.84
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1015x275x 720x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	955x700x 395x мм
Вес (внешний блок)	53 кг
Вес (внутренний блок)	31 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.