

Коммерческое предложение от 16.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2 K

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-bosch-gaz-4000-w-zwa-24-2-k>



Описание

Настенный двухконтурный газовый котел Bosch GAZ 4000 W ZWA 24-2 A с битермическим теплообменником, позволяет обеспечить не только отопление дома, но и его горячее водоснабжение.

Особенности:

- Предназначен для ГВС и отопления квартир или жилых домов площадью до 300м²
- 4 модели с закрытой/открытой камерой сгорания
- Приготовление горячей воды для 2 моделей котла, предназначенных только для отопления, производится в бойлере косвенного нагрева
- Возможность управления работой с помощью регуляторов.
- Модель ZWA является двухконтурной и служит для отопления и приготовления горячей воды
- Модель ZSA предназначена для отопления
- Автоматическая регулировка мощности в режиме отопления и подготовки горячей воды
- Подключается к дымоходу
- Индикация неисправностей
- Электронный розжиг

- Перенастраивается на сжиженный газ
- Комнатные регуляторы TR-12, TRZ 12-2 управляют работой котла, обеспечивая комфорт в доме
- Встроенный контроль тяги и защита от перегрева
- Защита от замерзания
- Ионизационный контроль пламени
- Встроенный трехскоростной циркуляционный насос
- Кран подпитки системы отопления
- Расширительный бак с воздухоотводом
- Манометр давления в отопительном контуре
- Защита от заклинивания насоса
- Автодиагностика

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	24.4 кВт
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	битермический
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.88
Расход природного газа куб. м/час	2.25
Номинальное давление природного газа, мбар	30
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	38 — 82
Температура в контуре ГВС, °C	40 — 60

Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	400x750x355 мм
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.