

Описание товара Настенный газовый котел

Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 306/5-5 H



Описание

Настенный газовый котел Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 306/5-5 H - газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации. Подготовлен для подключения емкостного водонагревателя. Встроенный двухступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением, автоматический воздухоотводчик, предохранительный вентиль, 10литровый расширительный бак, отвод конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон.

Особенности:

- Одноконтурный конденсационный газовый котел
- КПД 104% в сравнении с традиционными газовыми котлами
- Широкий диапазон модуляции горелки (20-100%)
- Обновленный дизайн лицевой панели
- Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- DIASystem (цифровая информационноаналитическая система)
- Класс NOx 5
- Подготовлен для подключения емкостного водонагревателя

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	108

Страна производителя	Германия
Конденсационный	Да
Тепловая нагрузка	25.5 кВт
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Расход сжиженного газа, кг/час	2.4
Расход природного газа куб. м/час	3.2
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	440x720x338 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	250 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.