

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Напольный котел Лемакс «Clever» 20

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-wester-clever-20-23kvt>



Описание

Напольный котел Лемакс «Clever» 20 - теплообменник имеет цилиндрическую форму, что позволяет работать котлу в закрытых системах с рабочим давлением до 3 атм. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°C) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

Особенности:

- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO».
- Работа в системе отопления с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя.
- Эффективная работа при минимальном отношении объема воды в котле к весу и площади теплообменника.
- Непрерывная плавная модуляция мощности.
- Возможность подключения:
 - баков косвенного нагрева;
 - термостатов (хронотермостатов), при помощи которого можно регулировать температуру

- котла относительно температуры внутри помещения;
- беспроводных систем управления комфортом в доме (Android и IOS);
- датчиков уличной температуры;
- турбонасадки для принудительного отвода отработанных газов;
- насосов систем отопления и ГВС.
- Системы защиты от перегрева, прерывания тяги и замерзания.
- Устойчив к перепадам напряжения (180 - 245 В) и давлению газа (6-25 мбар).
- Возможность перехода на сжиженный газ.
- Низкий уровень шума.
- Гарантия 2 года.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
КПД %	90
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	1.25
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °С	90 —
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Функции	индикатор включения, термометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	подключение внешнего управления
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	3
Отапливаемая площадь, кв.м.	200 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.