


Описание товара Напольный газовый котел

Protherm Медведь 40 KLOM



Описание

Напольные чугунные газовые котлы Protherm Медведь 40 KLOM мощностью 35 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере идеально подойдут для установки в жилых домах, а также для отопления коммерческих объектов.

- Электророзжиг - безопасность и комфорт.
- Плавное регулирование мощности котла.
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дыма.
- Отображение температуры и давления в системе отопления позволяет получать информацию в любой момент.

При подключении комнатного регулятора система управления котла будет поддерживать комфортную температуру дома.

Технические характеристики:

- Тип отопительного котла - конвекционный газовый
- Количество контуров - одноконтурный
- Камера сгорания - открытая
- КПД - 90-92 %
- Управление - электронное
- Установка - напольная
- Материал первичного теплообменника - чугун
- Напряжение сети - однофазное, 220 В
- Топливо - природный газ, сжиженный газ
- Температура теплоносителя - 45 - 85 °С

- Макс. давление воды в контуре отопления - 3 бар

Комфорт:

Индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени

Безопасность:

Защита - автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, защита от блокировки насоса.

Характеристики

Страна	Словакия
Производство	Словакия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Чугун
Тип теплообменника	Секционный
Тип розжига	Электророзжиг
Количество секций	5
Max мощность, кВт	35
Min полезная мощность, кВт	23
Max давление отопит контура , Атм	4
Min давление отопит контура , Атм	1
Горелка	Инжекторная
Возможность подключения бойлера	Да
Max расход природного газа, м3/ч	4.1
Max расход сжиженного газа, кг/ч	3.3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	150
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур отопления , дюйм	1
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	15
Габариты (ВхШхГ), см	88x50,5x60

Вес, кг	130
Гарантия	2 года
Тип установки	Напольная
Погодозависимая автоматика	Опция
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Защита теплообменника от конденсата	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	88
Ширина, см	50.5
Глубина, см	60
Отапливаемая площадь, кв.м.	400 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.