

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Комбинированный котел Buderus Logano GE315-140

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kombinirovannyi-kotel-buderus-logano-ge315-140>



### Описание

Комбинированный котел Buderus Logano GE315-140 - низкотемпературный напольный газовый отопительный котёл Logano GE 315 работающий на газе или дизельном топливе, предназначен для обеспечения автономного отопления и горячего водоснабжения помещений большой площадью. Конструкция котла выполнена по принципу Thermostream, обеспечивающему надежную работу без смесительного насоса и регулирования температуры обратной линии.

Чугунные отопительные котлы Logano GE 315, работают по принципу трехходового прохода продуктов сгорания. Этот принцип позволяет обеспечить высокую мощность котла при низком уровне выбросов вредных веществ.

### **Особенности Buderus Logano GE315-140:**

- Комбинируется с баками-водонагревателями Buderus Logalux ST (с объемом воды 160-300 л), с Buderus Logalux LT (с объемом воды 135-300 л) или с Buderus Logalux SU (с объемом воды 160-300 л), которые подключаются благодаря соединительному трубопроводу котел-водонагреватель.
- С помощью системы автоматического управления Logamatic 2000 или 4000 можно задавать

персональную программу отопления (поставляется отдельно).

- Система автоматики Logamatic, выполняющая различные сервисные функции, оснащена системой цифрового контроля горения или автоматом горения SAFe.
- Вывод информации о рабочем состоянии котла, проводимых технических и сервисных работах и т.д., осуществляется на дисплей в виде соответствующего текста. Система управления может быть расширена дополнительными модулями.
- Легкий доступ к узлам горелки, что удобно для обслуживания.
- Сервисные работы проводятся легко и быстро благодаря наличию многочисленных продуманных конструктивных особенностей и доступности ко всем важным узлам с использованием только одного инструмента.
- Для обеспечения экологичного и бесперебойного режима работы, рекомендуется проводить регулярные осмотры котла и горелки.

## Характеристики

|  |                 |
|--|-----------------|
| Страна                                     | Германия        |
| Производство                               | Чехия           |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Тип установки                              | Напольный       |
| Камера сгорания                            | Открытая        |
| Мощность Газ, кВт                          | 140             |
| Мощность ДТ, кВт                           | 140             |
| Теплообменник                              | Чугун           |
| Режим работы                               | Отопление       |
| Количество секций, шт                      | 6               |
| Max давление отопит контура , Атм          | 6               |
| Min давление отопит контура, Атм           | 1               |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 180             |
| Присоединительный øконтур отопления , дюйм | 3/4             |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 119,5x88x176,5  |
| Вес, кг                                    | 631             |
| Гарантия                                   | 2 года          |
| Высота, см                                 | 120             |
| Ширина, см                                 | 88              |
| Глубина, см                                | 177             |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                | 1400 кв. м.     |
| Способ установки                           | Напольный       |

Установка

Напольная

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.