

## Описание товара 12.07.2025

Наименование товара: Дренажный насос AquamotoR ARDP 250D-1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/drenazhnyy-nasos-aquamotor-ardp-250d-1>



### Описание

Дренажный насос AquamotoR ARDP 250 D-1 служит для перекачивания загрязненной воды из водохранилищ, бассейнов, затопленных помещений. Отличается компактностью.

### **Особенности дренажных насосов AquamotoR:**

- Поплавковый выключатель - автоматическое включение/выключение;
- Ручка для удобства переноски;
- Корпус выполнен из высокопрочного пластика;
- Рабочее колесо из специализированного технополимера;
- Насос полностью укомплектован и готов к работе;
- Перекачивает грязную воду с размером грязных частиц до 35 мм;
- Термозащита обмотки статора - для повышения срока службы.

### Характеристики

Вес, кг

3.5 кг

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	83.33
Высота напора	5 м
Максимальный напор	4 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	5 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	250 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	5
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX8
Материал рабочего колеса	Технополимер
Перекачиваемые жидкости	Сильнозагрязненные
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	35 мм
Материал корпуса	Пластик
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	керамика/графит
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	черный
Габаритный размер	160 × 330 220 мм
Вес	3.5 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Глубина погружения, м	5 м
Качество воды	грязная
Пропускная способность, куб. м/час	5

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.