

Описание товара Циркуляционный насос

Hoffmann UPC 25-60 180



Описание

Циркуляционный насос Hoffmann UPC 25-60 180

Современные конструкционные материалы – рабочее колесо насоса изготовлено из композитного материала, вал – из нержавеющей стали. Корпус насоса имеет катафорезное покрытие для предотвращения коррозии при конденсации влаги.

Три ступени управления позволяют в зависимости от режима работы выбирать необходимую частоту вращения, экономя таким образом электроэнергию. В гидравлической части снижены потери на трение и электропотери, что приводит к значительной экономии электроэнергии. Бесшумная работа насоса – специальная конструкция с мокрым ротором.

Двухстороннее подключение – позволяет производить электромонтаж с наиболее удобной стороны. Возможность поворота мотора – позволяет устанавливать насос в трубопроводах в разных положениях. Накидные гайки в комплекте – позволяют быстро монтировать насос к трубопроводной арматуре, экономя монтажное пространство и время.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Максимальный напор	6 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Тип ротора	мокрый
Качество воды	чистая

Допустимая температура жидкости, °С	-2 — 110
Материал корпуса	Чугун
Максимальный напор, м	6 м

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.