

Описание товара Сплит-система низкотемпературная Север BGS 415 S (с ВПУ)



Описание

- Сплит-система низкотемпературная Север BGS 415 S (с ВПУ) – мощная модель для морозильных камер большого объема (точный объем рассчитывается специалистом).
- Высокая степень электрической и механической защиты оборудования гарантирует длительную безаварийную работу.
- Особенности модели: расстояние между внешним и внутренним оборудованием до 15 м; монитор контроля перекоса фаз и скачков напряжения, автовыключатели контроля перегрева и перерасхода энергии, защита от короткого замыкания – обеспечивают электробезопасность; электрооттайка ТЭНом с автоматическим и ручным режимом; давление в системе контролируется датчиками с функцией блокировки работы и перезапуска; расширительная система хладагента капиллярного типа; электронное управление посредством дистанционного устройства – выносного пульта.
- Стандартная комплектация: европейский поршневого герметичный компрессор; два блока и соединительные кабели и трубки; механическая защита оборудования: стальные оцинкованные корпуса блоков со съёмными панелями и коррозионностойким покрытием, решетки вентиляторов из стали; ребра теплообменника из алюминия, крепятся на медной трубе, что продлевает срок службы оборудования.

Характеристики

Вес, кг	177 кг
Рабочие температуры	-20...-15 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	69 м3

Напряжение	380 В
Тип оттайки	электрическая
Высота в упаковке	1230 мм
Длина в упаковке	1420 мм
Масса в упаковке	259 кг
Ширина в упаковке	1160 мм
Максимальный ток	12,1 А
Мощность, кВт	2.53 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.