

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Сплит-система AUX ASW-H24A4/FP-R1 AS-H24A4/FP-R1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-aux-asw-h24a4-fp-r1-as-h24a4-fp-r1>



Описание

Кондиционер **AUX ASW-H24A4/FP-R1 AS-H24A4/FP-R1** - обеспечивает комфортную циркуляцию воздушного потока. При охлаждении воздух направляется вверх, после чего оседает и создает приятную прохладу без резких температурных колебаний. При обогреве теплый поток подается вниз, чтобы как можно быстрее согреть пользователей.

Сплит-система работает тихо вне зависимости от настроек, поскольку внешний блок оснащен качественной изоляцией. Для дополнительного снижения уровня шума в кондиционере используются усовершенствованные электродвигатели и вентиляторы с крыльчатками большого диаметра.

Модели серии Standart выглядят современно и элегантно. «Исчезающий» большой дисплей подчеркивает инновационность техники.

Особенности и преимущества моделей Prime ON/OFF:

- Изящный и привлекательный корпус.
- Новейшие разработки.
- Уникальный итальянский дизайн.

- Многоступенчатая очистка воздуха для удаления микробов, пыли, аллергенов и обогащения витамином С.
- Оптимизированная подача воздушного потока.
- Работа на охлаждение и обогрев.
- Низкий уровень шума.
- Высокий класс энергоэффективности.
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin.
- Защита от перепада напряжения.
- Встроенная функция защиты от утечки фреона.
- Антикоррозийный корпус внешнего блока имеет цинковое покрытие.
- Функция «Антисквозняк».
- Режим осушения.
- Режим «Глубокий сон».
- Режим «TURBO».
- 3 Скорости вентилятора.
- Авторестарт.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	70
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	7
Обогрев, кВт	7.1
Потребление при охлаждении, кВт	2.33
Потребление при обогреве, кВт	2.21
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24
Диапазон t на охлаждение, С	+18...+43
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	1050
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
ø газовой трубы, дюйм	1/2
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	10.1

Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.