

Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric Lossnay LGH-200RVX-E

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/pritочно-vytyazhnaya-ustanovka-mitsubishi-electric-lossnay-lgh-200rvx-e>



Описание

Современная приточно-вытяжная установка **Mitsubishi Electric LGH-200RVX-E** эксплуатируется в трех основных режимах работы и оснащена передовым интуитивным пультом управления. Встроенный высокоэффективный рекуператор позволяет осуществлять теплообмен между удаляемым из помещения воздухом и поступающим, тем самым сохраняются установленные температурные характеристики.

Особенности и преимущества вентиляционных установок от бренда Mitsubishi Electric:

- Новые приточно-вытяжные установки серии lossnay.
- Компактные размеры корпуса.
- Утилизация до 70% энергии, затрачиваемой на охлаждение или обогрев воздуха в помещениях.
- Материал рекуператора имеет избирательную проницаемость к различным газам, что обеспечивает свободное прохождение водяного пара и препятствует проникновению загрязняющих веществ (углекислый газ, аммиак) через стенки теплообменника.
- Минимизированы теплопотери.
- Срок службы теплообменного элемента до 10 лет.

- Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-3.
- Подавление шума в канале приточного воздуха. Уровень наружного шума снижается на 30 дБ.
- Гарантия высокого качества.

Характеристики

Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.85 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.85 кВт
Мощность вентилятора	0.42 кВт
Тип рекуператора	Пластинчатый
Тип вентилятора	ЕС
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	40
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-10 — 46
Внешнее статическое давление, Па	150
Воздухообмен, м³/час	500 — 2 000
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Габаритный размер (внутреннего блока)	1231x798x1144 мм
Вес (внутренний блок)	110 кг
Диаметр воздуховода	250 мм
Цвет	серый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Япония

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.