

Описание товара Напольный комбинированный котел De Dietrich NeOvo EcoNox EF 29



Описание

Особенности и преимущества De Dietrich NEOVO ECONOX EF:

- Чугунный секционный высокоэффективный котел для эксплуатации с жидкотопливной или газовой наддувной горелкой (доп.оснащение).
- De Dietrich NEOVO ECONOX EF предназначен для подсоединения к дымовой трубе.
- Теплообменник оснащен трехходовым принципом удаления дымовых газов для бесшумной работы, горизонтальными каналами для отвода дымовых газов в асимметричном расположении, турбулизаторами.
- Две панели управления на выбор (опция) изначально содержат приоритет ГВС: B-Control: управление 1 или 2 прямыми контурами отопления и контуром ГВС; IniControl 2: управление 1 прямым контуром отопления и контуром ГВС.
- При помощи дополнительного оборудования можно расширить возможности управления контурами до погодозависимого управления 1 прямым и 1 смесительным контуром отопления (2 смесительных контура отопления для EF 36/46), а также контуром ГВС.
- Регулируемые ножки.
- Регулируемый термостат 30–90°C.
- Защитный термостат котла 110°C.
- Макс. рабочая температура 90°C.
- Макс. рабочее давление 3 бар.

Характеристики

Тип котла	комбинированный
Камера сгорания	открытая

Вид топлива	Природный газ, Дизель
КПД %	96.6
Страна производителя	Франция
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	29.8 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	чугун
Температура теплоносителя, °С	30 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Функции	индикатор включения, термометр, автоподжиг
Особенности	подключение внешнего управления
Wi-Fi	Нет
Габаритный размер	60x83.4x93.3см
Диаметр дымохода	125 мм
Патрубок подключения контура отопления	1
Цвет	белый
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.