

Описание товара 11.07.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Lorient LAC-48ACF

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-cplit-sistema-loriot-lac-48acf>



Описание

Lorient LAC-48ACF - сплит-система с возможностью установки как на полу, так и на потолке. Функция "Глубокий сон" позволяет поддерживать необходимую температуру в фоновом режиме, что позволяет экономить электроэнергию. Функция таймера позволит автоматически включать и выключать кондиционер в нужное вам время

Сплит-системы Lorient серии LAC-AC выделяются своей простотой в управлении и обслуживании. Эффективны для больших и маленьких помещений, набор функций позволяет создать необходимый климат. Модели этой серии оборудованы антикоррозийным корпусом (оцинкованное покрытие). В работе использует озонобезопасный хладагент.

Особенности и преимущества:

- Антикоррозийный корпус Rust Prof
- Функция «Глубокий сон»
- Функция таймера
- Функция самодиагностики
- Беспроводной пульт дистанционного управления

- Функция «Авторестарт»
- Turbo
- Стабилизатор напряжения
- Режимы работы холод / тепло / осушение / вентиляция
- Режим «Разморозка»
- Внутрирельефная система медных труб с повышенным коэффициентом теплообмена
- Объемное воздухораспределение
- Интеллектуальное осушение
- Надежный компрессор LED display
- Самоочистка внутреннего блока

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C
Мощность охлаждения	14.07 кВт
Мощность обогрева	15.5 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.636 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.079 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	51
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 32
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1260

Габаритный размер (внутреннего блока)	163.1x66x 20.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	94x132.5x 37см
Вес (внешний блок)	95 кг
Вес (внутренний блок)	44 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.