

## Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/6RG

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-wilo-star-rs-25-6rg>



### Описание

**Циркуляционный насос Star-RS 25/6-RG** с мокрым ротором и резьбовым соединением.

Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности. Применяется для систем отопления, промышленных циркуляционных систем, систем подачи холодной воды и системы кондиционирования.

### **Основные преимущества циркуляционного насоса от немецкого бренда WILO:**

- Подходят для монтажа с горизонтальным расположением вала. Клеммная коробка в положении 3-6-9-12 часов
- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки.
- Простой и надежный монтаж благодаря практичным отливам под ключ на корпусе насосов.
- Упрощенный электромонтаж благодаря съемному кабельному вводу клеммной коробки с возможностью двухстороннего подключения. Быстрое подключение при помощи пружинных клемм.

### Характеристики

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Вес, кг                                     | 2.8 кг                     |
| Тип насоса                                  | циркуляционный             |
| Страна производителя                        | Германия                   |
| Макс. производительность, л/мин             | 66.66                      |
| Высота напора                               | 6 м                        |
| Максимальный напор                          | 6 м                        |
| Установка насоса                            | вертикальная               |
| Страна сборки                               | Германия                   |
| Потребляемая мощность                       | 84 Вт                      |
| Номинальная мощность                        | 38 Вт                      |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 4                          |
| Тип ротора                                  | мокрый                     |
| Гарантийный срок                            | 2 года                     |
| Электропитание                              | 220-240/1/50               |
| Класс защиты                                | IP44                       |
| Материал вала                               | Нержавеющая сталь          |
| Материал рабочего колеса                    | полипропилен               |
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар                     |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                               | чистая                     |
| Допустимая температура жидкости, °C         | -10 — 110                  |
| Материал корпуса                            | Бронза                     |
| Механизм насоса                             | центробежный               |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                      |
| Цвет                                        | зеленый                    |
| Габаритный размер                           | 10.4 × 18 13см             |
| Монтажная длина                             | 180 мм                     |
| Вес                                         | 2.8 кг                     |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                         |
| Качество воды                               | Чистая                     |
| Монтажная длина, мм                         | 180 мм                     |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.