

Описание товара Конденсационный котел

Lamborghini iXINOX 34 C



Описание

Lamborghini iXINOX 34 C полностью встроенный моноблочный корпус, не требующий предварительной сборки на месте.

Технические возможности и главные особенности Lamborghini iXINOX 34 C:

- «Multi Combustion Control» – многоуровневое регулирование процесса горения: газоадаптивная технология позволяет обеспечить точный контроль процесса горения в широком диапазоне модуляции мощности
- «Methane LPG Ready» – возможность работы котла как на метане, так и на сжиженном газе без использования дополнительных комплектов перехода на другой тип газа
- Эксклюзивная система «горелка-теплообменник» с самоохлаждающейся фронтальной крышкой
- Фитинги подключений трубопроводов скрыты кожухом котла
- Подходит для работы со стандартными дымоходами диаметром 50 мм
- «Flue Protection System» – защита системы дымоудаления с помощью установленного обратного клапана дымохода в стандартной комплектации на воздухозаборнике, что позволяет легко подключаться к коллективным напорным системам дымоходов
- Первичный теплообменник из цельнотянутой толстостенной трубы из нержавеющей стали без стыков и сварных швов с увеличенным проходным сечением для обеспечения долговечности и возможности легкой промывки
- Встроенный 3-х ходовой клапан для подключения внешнего бойлера, программная защита бойлера «антилегионелла»
- Модуляционный насос с контролем перепада температуры
- Звукоизолирующий кожух котла
- Совместим с системой дистанционного модуляционного управления с использованием уличного термостата

- Наивысшая эффективность и энергосбережение в сочетании с дистанционным управлением CRM и наружным датчиком (диапазон от G до A+++)

Характеристики

Вес, кг	32 кг
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Природный газ
КПД %	97.9
Страна производителя	Италия
Конденсационный	Да
Тепловая нагрузка	34 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.7
Расход природного газа куб. м/час	3.67
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	30 — 95
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	9
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Гарантийный срок	2 года
Функции	газ-контроль
Wi-Fi	Нет
Габаритный размер	42x70x25см
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.