

Описание товара Канальная сплит-система IGC

IDX-48HMS/U



Описание

IGC IDX-48HMS/U представляет собой on/off сплит-систему канального типа установки. Оборудование идеально подойдет для коррекции климата в небольшом помещении любого назначения, в том числе и жилого, поскольку даже во время работы на максимальной мощности кондиционер не издает заметного шума. Время начала и конца работы сплит-системы может быть задано заранее на таймере.

Особенности канальных сплит-систем IGC IDX-HM/U:

- Трубки теплообменника с внутренним оребрением
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Встроенный воздушный фильтр
- Встроенный зимний комплект (до -15 °C)
- Ночной режим
- Таймер включения/выключения
- Самодиагностика
- Регулятор скорости вращения вентилятора
- Режим вентиляции
- Автоматическое поддержание температуры
- Проводной пульт в комплекте
- Универсальные наружные блоки для всех серий
- Авторестарт

Характеристики

Тип внутреннего блока

Канальный

Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	15.5 кВт
Страна производителя	Великобритания
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.87 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.13 кВт
Гарантийный срок	3 года
Модель	IGC IDX
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	44
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воздуха, куб. м/ч	2000
Габаритный размер (внутреннего блока)	125x78.5x29см
Вес (внутренний блок)	52 кг
ЦВЕТ	серебро
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.