

Коммерческое предложение от 20.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Baxi LUNA Duo-tec+ 1.12

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-baxi-luna-duo-tec-1-12>




Описание

Настенный конденсационный котел Baxi LUNA Duo-tec+ 1.12 - в моделях серии LUNA Duo-tec+ заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода, дымоход и другие условия. Все модели оснащены встроенным двухскоростным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. Котлы серии LUNA Duo-tec+ оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- Система адаптивного контроля горения; Коэффициент модуляции мощности — 1:7; Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание CO и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;



- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Энергосберегающий двухскоростной циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Встроенный электрический трехходовой клапан (в том числе в одноконтурных моделях).

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Новая панель управления с широким дисплеем;
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25—80°C;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Электронный манометр - срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Характеристики

Конденсационный	да
Энергозависимый	Да
Тип теплообменника	Стальной
Зажигание	Электронное
Тип камеры сгорания	Закрытая

Вид топлива	Газовые
Вид котла	Одноконтурный
Макс. полезная тепловая мощность, кВт	12
Макс. Номинальное входное давление природного газа мбар	13-20
Габаритные размеры В/Ш/Г мм	763/450/345
Вес НЕТТО/БРУТТО кг	34.5/37.5
Отапливаемая площадь, м	120
Мин. полезная тепловая мощность, кВт	2
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт	12.4
Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт	2.1
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч	1.31(0.96)
Емкость/давление заполнения расшир. бака л/бар	8/0.8
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм	(60-100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м	10/80
Электрическая мощность/напряжение Вт/В	105/230
Способ установки	Настенный
Страна сборки	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.