

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Сплит-система TCL TAC-18CHSA/VB Miracle On/Off

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_tcl_tac_18chsa_vb_miracle_on_off



Описание

- TCL TAC-18CHSA/VB Miracle On/Off - это современная сплит-система, обладающая оптимальной мощностью, множеством полезных программ и качественными материалами сборки.
- Кондиционер управляется с помощью пульта дистанционного управления, для более тонкой и удобной настройки программ.
- В кондиционерах данной серии установлен компрессор Toshiba, что гарантирует длительный срок службы.
- Внутренний блок сплит-системы имеет лаконичный, сдержанный дизайн в белом тоне, что позволяет ему органично вписаться практически в любые современные интерьеры, не нарушая единство концепции.
- Наружный блок оснащен высокоэффективным неинверторным компрессором постоянной производительности.
- Особенности и преимущества TCL TAC-18CHSA/VB Miracle On/Off: Сплит-система обладает функцией двунаправленного распределения воздуха, что способствует хорошей циркуляции и равномерному распределению воздуха в помещении Система очистки воздуха PLASMA Специальный фильтр 3 в 1 (фотокатализатор + активный углерод +анион) Гидрофильное

покрытие теплообменника Самодиагностика Автоматический режим Независимое осушение
Память положения жалюзи Вертикальное покачивание жалюзи Режим сна Запуск одной
кнопкой Авторестарт Скрытый светодиодный дисплей Двойной дренаж

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	30
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.61
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.42 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.64 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.5 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	30.6 × 82 × 21 см
Габаритный размер (внешнего блока)	55.3 × 81.7 × 32.8 см
Вес (внутренний блок)	9 кг
Вес (внешний блок)	33 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	610
Вес	42 кг
Инвертор	Нет

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.