

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева ACV Smart Multi-Energy SLME 200 L

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boiler_kosvennogo_nagreva_acv_smart_multi_energy_slme_200_l



Описание

Современное оборудование **ACV SLME 200** — это емкостный бойлер, который устанавливается для хранения и производства воды горячей температуры. Конструкция устройства представляет собой два бака, материал внутреннего — нержавеющая сталь, он предназначен для приготовления санитарной воды, внешний — вместительное теплоносителя системы отопления. Устройство имеет прочный кожух, устойчивый к повреждениям.

Особенности бойлера косвенного нагрева представленной модели из серии товаров ACV:

- Водонагреватель с напольным вариантом монтажа
- Высокое качество материалов изготовления
- Высокая скорость нагрева
- Максимальная температура воды в накопительном резервуаре – 90°
- Пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 50 мм
- Накопительная емкость из углеродистой стали
- Декоративный корпус из полипропилена, характеризующийся устойчивостью к царапанью
- Удобная интуитивно понятная панель управления нагревом

- В комплекте регулятор нагрева воды (регулирующий термостат) с ограничителем диапазона нагрева
- Дополнительная встроенная защита от перегрева
- Возможна установка в каскад
- В качестве опции возможно установить нагревательный элемент (не входит в комплект)

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Страна производителя	Бельгия
Цвет	серый
Управление	механическое
Вид бака	Цилиндрический
Способ монтажа	напольный
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	90
Давление на входе, атм	4 — 10
Защитный анод	магниевый
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	1.42 кв. м.
Мощность теплообменника	16 кВт
Присоединительный размер	3/4"
Диаметр входа линии рециркуляции	1"
Дисплей	Нет
Время нагрева до 75°C	70 мин
Гарантийный срок	5 года
Длина	60 см
Ширина	60 см
Высота	160 см
Вес	64.8 кг
Защита	от перегрева. от избыточного давления, ограничение температуры нагрева
Объем бака, л	203 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.