

## Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo RTWB 1000.2 Aquatec Duo

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boiler\\_kosvennogo\\_nagreva\\_royal\\_thermo\\_rtwb\\_1000\\_2\\_aquatec\\_duo](https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boiler_kosvennogo_nagreva_royal_thermo_rtwb_1000_2_aquatec_duo)



### Описание

Бойлеры косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC DUO объемом 200 – 1500 литров и производительностью 1168 - 5033 л/час имеют возможность подключения двух независимых теплоносителей. Таким образом возможно увеличение производительности или использование альтернативных источников энергии, таких как солнечные коллекторы.

### **Особенности и преимущества Royal Thermo RTWB RTWB 1000.2 Aquatec Duo:**

- Два теплообменника;
- Первичный теплообменник подключается к системе отопления;
- Вторичный теплообменник можно подключать к дополнительному или резервному источнику тепла, например, солнечному коллектору или тепловому насосу;
- Резервуар изготовлен из стали с двухслойным стеклоэмалированным покрытием;
- Агрегат Royal Thermo RTWB 1000.2 AQUATEC DUO HC-1181223 предназначен для нагрева воды в санитарных нуждах;
- Контроль за температурой осуществляется с помощью встроенного механического термометра;
- Возможность подключения линии рециркуляции, поддерживающей постоянную температуру в

контуре ГВС;

- Монтаж осуществляется на пол при помощи регулируемых ножек;
- Ph воды - 7-11;
- Максимальная температуры воды - 100 °С;
- Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (70/10/45°C) - 64.8 кВт;
- Макс. производительность верхнего теплообменника (85/10/45°C) - 1254 л/ч;
- Макс. производительность нижнего теплообменника (85/10/45°C) - 2298 л/ч;
- Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80/10/45°C) - 93.5 кВт;
- Диаметр фланца для чистки бойлера - 180 мм;
- Максимальная температура теплообменника - 110 °С;
- Есть возможность установки ТЭНа;
- Индикация температуры нагрева;
- За многоуровневую систему защиты внутреннего бака и змеевика в бойлере косвенного нагрева отвечает: двухслойное стеклоэмалевое покрытие, закаленное при температуре 850 °С, обладающее высокими эластичными свойствами, магниевый анод увеличенного сечения вступает в реакцию с молекулами кислорода и солями жесткости (Ca,Mg), препятствуя образованию отложений и накипи, утолщенный корпус бойлера изготовленный с помощью лазерной сварки из стали обладающий повышенной устойчивостью к воздействию коррозии.

## Характеристики

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Способ нагрева                    | Косвенный нагрев           |
| Страна производителя              | Италия                     |
| Страна сборки                     | Италия                     |
| Модель водонагревателя            | Royal Thermo Aquatec       |
| Цвет                              | белый                      |
| Управление                        | механическое               |
| Вид бака                          | Круглый                    |
| Способ монтажа                    | напольный                  |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный) |
| Температура горячей воды макс. °С | 100                        |
| Давление на входе, атм            | — 10                       |
| Индикация                         | включения                  |
| Защитный анод                     | магниевый                  |
| Количество анодов                 | 2                          |
| Число теплообменников             | 2                          |
| Площадь теплообменника            | 2.7 кв. м.                 |
| Мощность теплообменника           | 93.5 кВт                   |
| Присоединительный размер          | 1"                         |
| Диаметр входа линии рециркуляции  | 3/4"                       |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| УЗО                      | Нет          |
| Предохранительный клапан | Да           |
| Дисплей                  | Нет          |
| Гарантийный срок         | 5 года       |
| Длина                    | 105.5 см     |
| Ширина                   | 105.5 см     |
| Высота                   | 196 см       |
| Вес                      | 475 кг       |
| Защита                   | от перегрева |
| Объем бака, л            | 1028 л       |
| Способ установки         | Вертикально  |
| Управление               | механическое |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.