

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Lessar LU-5HE42FMA2 eMagic Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/naruzhnyy_blok_multi_split_sistemy_lessar_lu_5he42fma2_emagic_inverter



Описание

- Предлагая линейку инверторных мультисплит-систем, Lessar предоставляет пользователям максимальную свободу выбора при интеграции систем кондиционирования в интерьер помещения.
- К одному наружному блоку eMagic Inverter можно подключить от 2 до 5 внутренних блоков — различной мощности и типа — настенного, кассетного, напольно-потолочного, канального — что позволяет пользователю составить индивидуальную систему кондиционирования, отвечающую его персональным требованиям.
- Особенности и преимущества Lessar LU-5HE42FMA2 eMagic Inverter: Инверторный компрессор
Распределение потоков воздуха
Антикоррозионное влагостойкое покрытие
Алюминиевые ребра теплообменника
Озонабезопасный хладагент R410A
5 скоростей вентилятора
Режим охлаждения/обогрев/осушение/вентиляция
Автоматический режим
Умный старт
Таймер
Режим сна
Качание жалюзи
Авторестарт
Светодиодный дисплей
Контроль количества хладагента
Авторазморозка
Самодиагностика
Датчик обнаружения утечек
Задержка пуска компрессора

Характеристики

Страна производителя	Чехия
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.65
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	12.3 кВт
Мощность обогрева	12.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.8 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.36 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	75 м
Перепад высот	10 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 94.6 × 81 см
Вес (внешний блок)	76 кг
Количество подключаемых внутренних блоков до	5
Расход воздуха, куб. м/ч	5500
Вес	76 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.