

Описание товара 09.07.2025

Наименование товара: Водонагреватель комбинированный OSO Delta Twincoil DTC 300

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel_kombinirovannyi_oso_delta_twincoil_dtc_300



Описание

Водонагреватель комбинированный OSO Delta Twincoil DTC 300 в нем внутренний бак окружен высококлассной изоляцией, эффективность которой достигает рейтинга ЕгР - А. При разработке использовались новые технологии OSO. Термостат с регулированием температуры в интервале 20 - 70 °С с заводской предустановкой 70 °С. Смеситель UX для предотвращения обжига паром.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Площадь теплообменника 0,8+0,8 м²
- Мощность теплообменника 26+26 кВт
- Гарантия на электрооборудование - 1 год
- Гарантия на клапан - 1 год
- Гарантия на внутренний бак - 10 лет
- Тип монтажа вертикальный (напольный)
- Время нагрева ΔT 65 °С - зависит от мощности солнечного коллектора, инверторного теплового насоса и котла
- Толщина изоляционного слоя 50 мм
- Максимальное рабочее давление 9.0 бар

- Минимальное рабочее давление 0.5 бар
- Диаметр вход/выход (холодная/горячая вода) - G 3/4"
- Бак сталь нержавеющая SMS 1,5 мм
- Корпус сталь со вставками из пластика **ВНИМАНИЕ!** Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Тип водонагревателя	Комбинированный
Исполнение	Вертикальный
Нагревательный элемент	Теплообменник + ТЭН
Макс. температура нагрева, °C	70
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Нет
Дисплей	Нет
Рециркуляция	Нет
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	3/4"
Электропитание	220В
Высота, мм	1750.00
Ширина, мм	595.00
Глубина, мм	595.00
Вес (нетто), кг	63.00
Гарантия от производителя	10 лет
Страна производителя	Норвегия
Объем бака, л	281
Способ установки	Напольный
Управление	Механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.