

Описание товара 14.07.2025

Наименование товара: Насос циркуляционный STOUT SCP 25/40-180

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/nasos_tsirkulyatsionny_stout_scp_25_40_180



Описание

- Циркуляционный насос STOUT предназначен для создания принудительной циркуляции теплоносителя в различных системах отопления, горячего водоснабжения, системах отопления типа теплый пол, контура отопления котла, кондиционирования, для повышения давления жидкости, охлаждения промышленного оборудования и т
- д
- ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
 - Цельнотянутая гильза из нержавеющей стали AISI 316
 - Корпус из чугуна с катафорезным покрытием во всех моделях GHN
 - Низкий уровень шума (менее 43 дБ)
 - Класс изоляции обмоток H
 - 100% сборка в Европе
 - Использование передовых систем менеджмента при производстве (5S, kaizen, Kanban, ISO)
- ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя
- Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить

изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара

•

Характеристики

Тип насоса	Поверхностный
Вид насоса	Циркуляционный
Мощность, кВт	0.05
Макс. рабочая температура, °C	110
Повышение давления	Нет
Диаметр выходного отверстия	1 1/2
Механизм насоса	Центробежный
Тип ротора	Мокрый
Защита от сухого хода	Нет
Тип выключателя	Электронный
Тип входного напряжения	Однофазное
Высота, мм	180.00
Вес (нетто), кг	2.50
Гарантия от производителя	3 года
Страна производителя	Словения
Качество воды	Чистая
Макс. производительность, л/мин	3.5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.