

## Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: Телескопический одномачтовый подъемник GROST Single Mast 125-9 AC

Ссылка на товар:

[https://prom-katalog.ru/catalog/podemnik-teleskopicheskiy/teleskopicheskiy\\_odnomachtovyy\\_podemnik\\_grost\\_single\\_mast\\_125\\_9\\_ac](https://prom-katalog.ru/catalog/podemnik-teleskopicheskiy/teleskopicheskiy_odnomachtovyy_podemnik_grost_single_mast_125_9_ac)



### Описание

Подъемник телескопический □ GROST Single Mast 125-9 AC представляет собой устройство, предназначенное для подъема людей и небольших грузов на высоту до 9 м с целью проведения различных видов работ.

Грузоподъемность составляет 125 кг, чего вполне достаточно для подъема одного рабочего и необходимых им инструментов.

Подъем рабочей платформы обеспечивают выдвижные телескопические мачты, изготовленные из легкого алюминиевого сплавов повышенной прочности.

Вся конструкция закреплена на мобильном основании, в котором установлен гидроэлектродвигатель и блок питания.

Основные преимущества:

Легкие и компактные.

Управление осуществляется как с земли с помощью панели управления, так и из кабины с помощью пульта.

Выносные опоры обеспечивают устойчивость конструкции даже при использовании на неровной

поверхности.

Наличие кнопок экстренной остановки.

Контроль вертикального расположения подъемника.

Комфортная платформа оператора с высотой ограждений 1000 мм и съемным нескользящим резиновым ковриком для более простой очистки рабочей зоны оператора.

Благодаря наличию откидных опор (аутригеров) передвижной телескопический подъемник способен обеспечить высокую устойчивость в работе .

Он также оборудован спиртовым уровнем, который позволяет контролировать вертикальное расположение конструкции. Управление подъемниками осуществляется при помощи двух пультов.

Один из них находится на раме, а второй расположен на рабочей платформе.

При необходимости подъемник можно остановить и спустить до сложенного состояния с помощью кнопок экстренной остановки и вентильного устройства аварийного спуска платформы.

Старое название (до мая 2020 г.) - □Телескопический одномачтовый подъемник GROST Single 0.125-9 (АС)

### **Характеристики**

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Масса нетто, кг                                     | 340           |
| Масса брутто, кг                                    | 355           |
| Радиус поворота, мм                                 | 1650          |
| Скорость движения со сложенной платформой, км/ч     | несамоходный  |
| Макс. преодолеваемый уклон, %                       | 10            |
| Мощность двигателя передвижения, кВт                | отсутствует   |
| Мощность двигателя подъема, кВт                     | 0,75          |
| Напряжение, В                                       | отсутствует   |
| Тип аккумулятора                                    | тяговый       |
| Высота подъема (Н), мм                              | 9000          |
| Время подъема, с                                    | 90            |
| Высота платформы в нижнем положении, мм             | 680           |
| Максимальная высота в разложенном состоянии, мм     | 10360         |
| Рабочая высота, мм                                  | 11000         |
| Грузоподъемность (Q), кг                            | 125           |
| Длина силового кабеля, м                            | 3             |
| Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С | от -20 до +50 |
| Дорожный просвет (H5), мм                           | 50            |
| Характеристики аккумулятора, В/Ач                   | отсутствуют   |

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Индикатор разрядки аккумулятора                  | Да                                   |
| Кнопка аварийного отключения                     | Да                                   |
| Колесная база (Y), мм                            | 1200                                 |
| Максимально допустимый рабочий угол наклона, °   | 1                                    |
| Материал передних/задних колес                   | полиуретан / эластичная серая резина |
| Общая высота в собранном состоянии, мм           | 1980                                 |
| Общая длина в собранном состоянии, мм            | 1450                                 |
| Общая ширина в собранном состоянии, мм           | 800                                  |
| Опорная площадь, ДхШ, мм                         | 1900*1800                            |
| Размер задних колес, ДхШ, мм                     | 150*50                               |
| Размер передних колес, ДхШ, мм                   | 150*50                               |
| Размер платформы, ДхШ, мм                        | 550*600                              |
| Высота защитных ограждений (платформы), мм       | 1000                                 |
| Тип зарядного устройства                         | отсутствуют                          |
| Устройство аварийного спуска                     | есть                                 |
| Габаритная высота со сложенными ограждениями, мм | 1980                                 |
| Транспортировочная длина, мм                     | 1450                                 |
| Транспортировочная высота, мм                    | 1980                                 |
| Транспортировочная ширина, мм                    | 800                                  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.