

Описание товара Купольная посудомоечная машина под кассеты 50x50 см, с дозатором ополаскивателя, без дозатора моющего, дренажная помпа Kocateq KOMEC-H500 B



Описание

- Посудомоечная машина купольная с производительностью 40 корзин/час с дозатором ополаскивателя, без дозатора моющего средства
- Максимальная высота загрузки 420 мм
- Два цикла мойки 90 и 180 сек
- Температура мойки контролируемая термостатом 60 градусов Цельсия, температура ополаскивания 90 градусов Цельсия
- Электромеханическая панель управления со световыми индикаторами
- Ёмкость бака 45 л, мощность нагревателя 4,5 кВт; ёмкость бойлера 7 л, мощность нагревателя 6кВт; мощность моющей помпы 0,6 кВт
- Потребление воды для полоскания: 3 л
- Дренажная помпа
- Защитный термостат
- Обратный клапан, предотвращающий попадание грязной воды
- В комплекте поставки 2 кассеты 50*50 см, 2 кассеты для столовых приборов
- Отличное соотношение цена/качество
- Изготовлено в ЕЭС, из компонентов произведенных в Италии, ФРГ, Австрии
-

Характеристики

Страна

Южная Корея

Мощность, кВт.	11.1
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	163
Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	67.5
Ширина, см.	67.5
Высота, см.	144
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Температура входа воды + 50 - +60 Градусов Цельсия (достигается путем смешения холодной и горячей воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода
Тип посудомойки	купольная
Вес брутто, кг	124

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.