

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Дренажный насос DAB VERTY NOVA 400

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/_dab_verty_nova_400



Описание

- Назначение и основные характеристики Для перекачки загрязненной воды, содержащей твердые включения диаметром до 5 мм, рекомендуем купить дренажный насос DAB VERTY NOVA 400 M-A Plunger погружного типа
- Оборудование имеет высокую производительность (до 11,8 м³/час), создает напор до 9 метров
- Питающее напряжение – однофазное, 220В, 50 Гц
- Масса оборудования – 7 кг
- Максимальная глубина погружения – 7 м
- Описание и преимущества DAB VERTY NOVA 400 M-A имеет компактные размеры и может устанавливаться в дренажные колодцы размером 23х23 см
- Выходной патрубок на 1,25" (32 мм) расположен сверху, благодаря чему не требуется дополнительного пространства для монтажа отводящего трубопровода
- Плоская всасывающая решетка позволяет при необходимости практически полностью откачивать сточные воды из колодца (до уровня, не превышающего 2-3 мм)
- Для осуществления данной операции поплавков нужно перевести в верхнее положение (ручной режим)
- В обычном режиме автоматический выключатель запускает электродвигатель при уровне жидкости, превышающем 11,5 см, и отключает мотор при снижении уровня до 4 см

- Идеальная степень осушения Эти насосы имеют плоскую всасывающую решетку
- Их преимущество – способность полностью откачивать воду из дренажного приямка или колодца
- Модели с индексом Verty способны откачивать жидкости до 2 мм
- Как правило, подобное оборудование устанавливается в подвалах жилых домов, производственных и сервисных предприятий, в том числе для удаления проникающих внутрь грунтовых вод
- При работе в автоматическом режиме насосы отключаются при снижении уровня жидкости до 4 см
- Полное откачивание воды возможно только в ручном режиме
- При этом необходимо следить, чтобы насос был выключен сразу после завершения откачки жидкости
- Работа в «сухом» режиме может привести к перегреву и поломке насоса
- Почему Verty Nova? Когда требуется с минимальными затратами организовать надежную откачку сточных вод в автоматическом режиме – купить дренажный насос с внутренним поплавком DAB VERTY NOVA 400 M-A будет лучшим решением
- Его компактные размеры, надежная конструкция внутреннего поплавка и откачивание до уровня 2-3 мм делают его универсальным для использования в частном доме, сельском хозяйстве и установке в септик
-

Характеристики

Тип насоса	Дренажный
Номинальная мощность, (кВт)	0.4
Потребляемая мощность, (кВт)	0.6
Напряжение сети	1 x 230 В ~
Максимальная глубина погружения, (м)	7
Длина сетевого шнура, (м)	10
Минимальный уровень осушения (мм)	2-3 в ручном режиме
Вес(кг)	5.1
Объем(м3)	0.015
Макс. температура жидкости, (°C)	35
Материал корпуса	Технополимер
Диаметр разъема соединения, (мм)	1 1/4
Поплавок	Встроенный
Свободный проход (мм)	5
Класс защиты двигателя (IP)	IP X9
Материал рабочих колес	Технополимер
Гарантия, (мес.)	24
Защита от перегрева	Да

Защита от работы без воды	Да
Частотное регулирование	Нет
Встроенная автоматика	Да
Класс изоляции	F
Тип	Дренажный
Размер пропускаемых частиц, (мм)	5
Присоединительный диаметр, (мм)	Ду 32
Вес, (кг)	5.1
Гарантия, (мес)	24
Макс. производительность, л/мин	10

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.