

## Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Насосная станция DAB AquaJet-Inox 132

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/\\_dab\\_aquajet\\_inox\\_132](https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/_dab_aquajet_inox_132)



### Описание

- Если в водопроводной сети вашего частного дома, небольшого фермерского хозяйства, малого предприятия недостаточное или нестабильное давление, рекомендуем купить автоматическую станцию DAB AquaJet Inox 132 M и решить проблему
- В состав оборудования входит накопительная емкость на 20 литров, которая защищает подключенные устройства, трубы и запорную арматуру от гидроударов
- Также демпферный бак позволяет избежать постоянного включения/выключения электродвигателя при малом потоке, экономя энергию
- Самовсасывающий насос может забирать воду из открытых (пруды, реки, бассейны) и закрытых (артезианские или абиссинские скважины, колодцы) источников с глубины до 8 м, создавая напор до 47 метров
- Он поддерживает суммарное давление до 8 бар, обеспечивая расход до 4 800 литров в минуту
- Бытовые насосные станции для воды DAB AquaJet Inox 132 M полностью готовы к эксплуатации
- Они предназначены для перекачки химически нейтральных жидкостей без маслянистых, механических и агрессивных примесей
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали, стойкой к коррозии и извести
- Подаваемая с помощью оборудования вода может использоваться для орошения, мойки

• автомобилей, обеспечения работы сантехнического оборудования, других технических нужд

## **Характеристики**

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Тип насоса                               | Насосная станция           |
| Максимальное рабочее давление, бар       | 8                          |
| Номинальная мощность, (кВт)              | 1.43                       |
| Потребляемая мощность, (кВт)             | 1.43                       |
| Напряжение сети                          | 1 х 230 В ~                |
| Объем гидробака, (л)                     | 20                         |
| Максимальная высота всасывания, (м)      | 8                          |
| Макс. температура окружающей среды, (°C) | 40                         |
| Объем(м3)                                | 0.102                      |
| Макс. температура жидкости, (°C)         | 40                         |
| Материал корпуса                         | Нержавеющая сталь          |
| Диаметр разъема соединения, (мм)         | 1”                         |
| Тип присоединения                        | Резьбовое                  |
| Класс защиты двигателя (IP)              | IP 44                      |
| Материал рабочих колес                   | Технополимер               |
| Установка насоса                         | В горизонтальном положении |
| Гарантия, (мес.)                         | 24                         |
| Частотное регулирование                  | Нет                        |
| Присоединительный патрубок, (мм)         | ДУ 25                      |
| Вес(кг)                                  | 18.1                       |
| Макс. производительность, л/мин          | 4.7                        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.