

## Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: Сплит-система SHIVAKI SSH-L092DC Ultra

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_shivaki\\_ssh\\_l092dc](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_shivaki_ssh_l092dc)



### Описание

На кондиционерах Shivaki серии ULTRA установлен уникальный комплекс B.I.G Care+ (Bipolar Ionic Generator + UVC Sterilization), который надежно защитит ваш дом от всего спектра вредоносных бактерий и различных типов коронавирусов, в том числе и COVID 19. Комплекс GDI состоит из двух приборов, которые устанавливаются во внутренний блок кондиционера и включаются отдельной кнопкой с пульта ДУ.

Биполярный генератор ионов предназначен для обработки воздуха в жилых, лечебных, офисных и других обитаемых помещениях, не загазованных вредными примесями, и может быть использован для обогащения воздуха ионами обоих знаков, снятия электростатических зарядов с различных предметов и одежды людей, очистки воздуха от пыли, бактерий и спор грибов. Генератор ионов содержит расположенную в продуваемом корпусе группу коронирующих и ускоряющих электродов, подключенных к выходным разнополярным шинам формирователя высоковольтного коронирующего напряжения, снабжен второй группой коронирующих и ускоряющих электродов, аналогичной первой группе таких электродов и расположенной рядом с ней, при этом коронирующие электроды первой группы электрически соединены с ускоряющими электродами второй группы, а ускоряющие электроды первой группы электрически соединены с коронирующими электродами второй группы. Техническим результатом является повышение равномерности распределения ионов

обоих знаков в ионизируемом воздухе и улучшение за счет этого качества ионного состава воздуха.

Антибактериальная ультрафиолетовая лампа (UVC Sterilization). Земные микроорганизмы не имеют никакой защиты против излучения С-диапазона. При этом особенно выраженным бактерицидным действием обладает УФ излучение с длиной волны 205–315 нм: оно вызывает деструктивно-модифицирующее фотохимическое повреждение ДНК клеточного ядра микроорганизма.

Накапливаясь, данные изменения в ДНК микроорганизмов приводят к замедлению темпов их размножения и дальнейшему вымиранию в первом и последующем поколениях. Установлено, что излучение в УФ диапазоне спектра наиболее эффективно с бактерицидной точки зрения при длине волны в 254 нм. Поэтому применено решение: ультрафиолетовая лампа, встроенная во внутренний блок и испускающая лучи с длиной волны 254 нм. Легко проникая в клетки микроорганизмов, они вступают в фотохимические реакции с их тканями, что либо убивает бактерию, либо лишает ее способности к размножению. Такое обеззараживание ультрафиолетом особенно эффективно в воздухе, в воде и на поверхности материалов.

## **Особенности и преимущества SHIVAKI SSH-L092DC Ultra:**

- Биполярный генератор ионов для обогащения воздуха заряженными ионами
- Антибактериальная ультрафиолетовая лампа (UVC Sterilization)
- Комплекс из 6 фильтров для тонкой очистки воздуха в помещении
- На внутренних блоках кондиционеров Shivaki серия Ultra установлены инновационные двигатели способные работать в 7 режимах - от режима Mute до режима Turbo. В режиме Mute уровень шума внутреннего блока не превышает 17 Дб
- В кондиционерах серии Ultra применяются запатентованные перфорированные жалюзи, использование которых вызывает очень мягкое распределение воздуха по всему помещению
- Инверторные модели серии оснащены USB портами для удобного и легкого подключения Wi-Fi модулей, выполненных в виде USB флешек
- Расширенный температурный режим работы кондиционера: на тепло от -20, на холод от -15
- Класс энергоэффективности A+++
- Простая разборка внутреннего блока для обслуживания и чистки
- Удобный монтаж внутреннего и внешнего блоков

## **Характеристики**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Страна бренда                   | Япония      |
| Производитель                   | Китай       |
| Компрессор                      | Инвертор    |
| Площадь, м2                     | 26          |
| Режим работы                    | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                 | 2,6         |
| Обогрев, кВт                    | 2,63        |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,805       |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Потребление при обогреве, кВт     | 0,706     |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9         |
| Диапазон t на охлаждение, С       | -15...+53 |
| Диапазон t на обогрев, С          | -20...+30 |
| Хладагент                         | R410A     |
| Мах длина трассы, м               | 25        |
| Ø газовой трубы, дюйм             | 3/8       |
| Ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4       |
| Фильтр тонкой очистки             | Да        |
| Ионизатор воздуха                 | Да        |
| Катехиновый фильтр                | Да        |
| Антибактериальный фильтр          | Да        |
| Авторестарт                       | Да        |
| Самодиагностика                   | Да        |
| Непрерывное движение заслонок     | Да        |
| Пульт Д/У                         | Есть      |
| Дисплей                           | Да        |
| Цвет                              | Белый     |
| Ночной режим                      | Да        |
| Авто режим                        | Да        |
| Напряжение, В                     | 220       |
| Сила тока, А                      | 4,7       |
| Гарантия                          | 2 года    |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.