

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Сплит-система SHIVAKI SSH-L122DC Ultra

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_shivaki_ssh_l122dc



Описание

На кондиционерах Shivaki серии ULTRA установлен уникальный комплекс B.I.G Care+ (Bipolar Ionic Generator + UVC Sterilization), который надежно защитит ваш дом от всего спектра вредоносных бактерий и различных типов коронавирусов, в том числе и COVID 19. Комплекс GDI состоит из двух приборов, которые устанавливаются во внутренний блок кондиционера и включаются отдельной кнопкой с пульта ДУ.

Биполярный генератор ионов предназначен для обработки воздуха в жилых, лечебных, офисных и других обитаемых помещениях, не загазованных вредными примесями, и может быть использован для обогащения воздуха ионами обоих знаков, снятия электростатических зарядов с различных предметов и одежды людей, очистки воздуха от пыли, бактерий и спор грибов. Генератор ионов содержит расположенную в продуваемом корпусе группу коронирующих и ускоряющих электродов, подключенных к выходным разнополярным шинам формирователя высоковольтного коронирующего напряжения, снабжен второй группой коронирующих и ускоряющих электродов, аналогичной первой группе таких электродов и расположенной рядом с ней, при этом коронирующие электроды первой группы электрически соединены с ускоряющими электродами второй группы, а ускоряющие электроды первой группы электрически соединены с коронирующими электродами второй группы. Техническим результатом является повышение равномерности распределения ионов

обоих знаков в ионизируемом воздухе и улучшение за счет этого качества ионного состава воздуха.

Антибактериальная ультрафиолетовая лампа (UVC Sterilization). Земные микроорганизмы не имеют никакой защиты против излучения С-диапазона. При этом особенно выраженным бактерицидным действием обладает УФ излучение с длиной волны 205–315 нм: оно вызывает деструктивно-модифицирующее фотохимическое повреждение ДНК клеточного ядра микроорганизма.

Накапливаясь, данные изменения в ДНК микроорганизмов приводят к замедлению темпов их размножения и дальнейшему вымиранию в первом и последующем поколениях. Установлено, что излучение в УФ диапазоне спектра наиболее эффективно с бактерицидной точки зрения при длине волны в 254 нм. Поэтому применено решение: ультрафиолетовая лампа, встроенная во внутренний блок и испускающая лучи с длиной волны 254 нм. Легко проникая в клетки микроорганизмов, они вступают в фотохимические реакции с их тканями, что либо убивает бактерию, либо лишает ее способности к размножению. Такое обеззараживание ультрафиолетом особенно эффективно в воздухе, в воде и на поверхности материалов.

Особенности и преимущества SHIVAKI SSH-L122DC Ultra:

- Биполярный генератор ионов для обогащения воздуха заряженными ионами
- Антибактериальная ультрафиолетовая лампа (UVC Sterilization)
- Комплекс из 6 фильтров для тонкой очистки воздуха в помещении
- На внутренних блоках кондиционеров Shivaki серия Ultra установлены инновационные двигатели способные работать в 7 режимах - от режима Mute до режима Turbo. В режиме Mute уровень шума внутреннего блока не превышает 18 Дб
- В кондиционерах серии Ultra применяются запатентованные перфорированные жалюзи, использование которых вызывает очень мягкое распределение воздуха по всему помещению
- Инверторные модели серии оснащены USB портами для удобного и легкого подключения Wi-Fi модулей, выполненных в виде USB флешек
- Расширенный температурный режим работы кондиционера: на тепло от -20, на холод от -15
- Класс энергоэффективности A+++
- Простая разборка внутреннего блока для обслуживания и чистки
- Удобный монтаж внутреннего и внешнего блоков

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	35
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3,4
Обогрев, кВт	3,43
Потребление при охлаждении, кВт	1,115

Потребление при обогреве, кВт	0,922
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	12
Диапазон t на охлаждение, С	-15...+53
Диапазон t на обогрев, С	-20...+30
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	25
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Ионизатор воздуха	Да
Катехиновый фильтр	Да
Антибактериальный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Есть
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.