

# **Описание товара Сплит-система Axioma**

## **ASX24D1/ASB24D1**



### **Описание**

Настенный кондиционер Axioma ASX24D1/ASB24D1 устанавливается в жилом или рабочем помещении площадью до 20 квадратных метров и наделён широким функционалом, достаточным для получения комфорта в любое время суток и года. Надёжный и доступный по цене –станет необходимым предметом в вашем интерьере.

### **Особенности и преимущества Axioma ASX24D1/ASB24D1:**

- Энергоэффективность класса A
- Фильтр высокой степени очистки эффективно задерживает пыль и пыльцу
- Режим приятного сна
- Режим Турбо
- Два направления воздушного потока
- Запоминание положения заслонки
- Бесшумная работа
- Автоматический выбор режима
- Авторестарт
- Отключение свечения дисплея. Дисплей отключается пультом управления
- Автоматический перезапуск. Автоматическое возобновление работы после устранения сбоя электроснабжения
- Теплый пуск. В режиме обогрева устраняет ощущение сквозняка в начале работы, пока теплообменник не нагрелся
- Самодиагностика предотвращает выход оборудования из строя
- Обнаружение утечки хладагента. При обнаружении утечки кондиционер выключится, на дисплее появится сообщение

- Антикоррозийная защита наружного блока кондиционера. Корпус наружного блока имеет высокий уровень устойчивости к коррозии

## **Характеристики**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна бренда                     | Китай       |
| Производитель                     | Китай       |
| Компрессор                        | Не инвертор |
| Площадь, м2                       | 70          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 6.8         |
| Обогрев, кВт                      | 7.2         |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 2.2         |
| Потребление при обогреве, кВт     | 2           |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24          |
| Диапазон t на охлаждение, C       | -18...+43   |
| Диапазон t на обогрев, C          | -7...+24    |
| Расход воздуха, м3/ч              | 1200        |
| Хладагент                         | R410A       |
| Мах длина трассы, м               | 25          |
| ø газовой трубы, дюйм             | 5/8         |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4         |
| Фильтр тонкой очистки             | Да          |
| Авторестарт                       | Да          |
| Самодиагностика                   | Да          |
| Непрерывное движение заслонок     | Да          |
| Теплый пуск                       | Да          |
| Пульт Д/У                         | Есть        |
| Дисплей                           | Да          |
| Цвет                              | Белый       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Авто режим                        | Да          |
| Напряжение, В                     | 220         |
| Гарантия                          | 1 год       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.