

Описание товара 11.07.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Fujitsu
AUXG36KRLB/AOYG36KATA/UTGUKYAW**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_fujitsu_auxg36krlb_aoyg36kata_utgukyaw



Описание

Кассетная сплит-системы Fujitsu AUXG36KRLB/AOYG36KATA/UTGUKYAW равномерно распределяет воздушный поток по всей площади обслуживания. Для увеличения уровня комфорта можно дополнительно приобрести специальный сенсорный датчик, который автоматически регистрирует присутствие людей в помещении, определяя движение и температуру.

Особенности и преимущества Fujitsu AUXG36KRLB/AOYG36KATA/UTGUKYAW:

- Режим экономичного электропотребления
- Полное DC-инверторное управление
- Индикатор загрязнения фильтра
- Индивидуальное управление жалюзи
- Поддержание +10 °C в режиме обогрева (опция)
- Автоматическое покачивание жалюзи
- Подсоединяемый воздуховод для распределения воздуха

- Авторегулирование воздушного потока
- Недельный таймер
- Пульт управления (опция)
- Датчик присутствия людей в помещении (опция)
- Внешнее управление
- Подключение к системе управления зданием
- Автоматический перезапуск
- Защита от предельных температур
- Помпа дренажная
- Самодиагностика
- Хладагент R32
- Размер декоративной панели 53x950x950 мм.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	95
Охлаждение, кВт	9,5
Обогрев, кВт	10,8
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м3/ч	1870
Осушение, л/час	3,3
Длина трассы, м	30
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Опция
Сенсор движения	Опция
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	3.06
Потребление при обогреве, кВт	2.58
Диапазон t на охлаждение, °C	-10...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Хладагент	R32
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.