

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: <u>Поверхностный насос Speroni CAM 88-HL</u>

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_speroni_cam_88_hl



Описание

Speroni CAM 88-HL — это мощная практичная модель насосного агрегата, которая предназначена для работы только с чистой водой. Изделия чаще всего применяется для обеспечения полива садов, огородов и теплиц. Насос выполнен в надежном корпусе, имеет поверхностный вариант размещения. Эксплуатации оборудования совершенно безопасна: электродвигатель оснащен системой защиты от перегрузки.

Особенности и преимущества Speroni CAM 88-HL:

- Стандартный 2-х полюсной электродвигатель (2850 об/мин)
- Несколько рабочих колес в конструкции оборудования
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP 44
- Корпус насоса: нержавеющая сталь
- Фланец двигателя алюминий
- Рабочее колесо полимер норил
- Диффузор насоса полимер норил
- Фланец насоса нержавеющая сталь

- Вал и ротор двигателя нержавеющая сталь
- Механическое торцевое уплотнение карбон / керамика
- Широкий спектр применения оборудования
- Возможна эксплуатация в непрерывном режиме.

Характеристики

Ширина

Высота

Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	60
Высота напора	45 м
Максимальный напор	45 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насоса	Speroni CAM
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	3.59
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	5 — 35
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Bec	11 кг
Диаметр выходного отверстия	1"

42 см

23 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.