

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: **Насосная станция Unipump АКВАРОБОТ JET 80 L**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/_unipump_jet_80_1



Описание

Адаптивная насосная станция Unipump АКВАРОБОТ JET 80 L с удлиненным внутренним эжектором предназначена для автоматической подачи воды из скважин, колодцев и прочих источников, а также повышения давления в магистрали.

Станция создана для перекачивания чистой воды, без крупных твердых частиц и длинноволокнистых включений, химически нейтральной. Максимальный размер примесей - 1 мм. Максимальное количество примесей - 100 г/м³. Запрещено перекачивать воду с большим количеством абразивных частиц, агрессивных и легковоспламеняющихся смесей, а также морской воды.

Насос состоит из трех частей: центробежного самовсасывающего насоса, асинхронного двигателя и пускового устройства. В процессе работы насос с помощью вращающегося колеса и встроенного эжектора всасывает воду и под давлением подает ее в магистраль.

Особенности и преимущества Unipump АКВАРОБОТ JET 80 L:

- Гидроаккумулятор емкостью 5 л
- Блок управления
- Насос JET 80 L

- Корпус из чугуна
- Встроенный удлиненный эжектор
- Предназначен для перекачивания чистой воды
- Центробежный асинхронный двигатель

Характеристики

Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	38 м
Максимальный напор	38 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насосной станции	Unipump АКВАРОБОТ ЖЕТ
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	— 35
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Объем гидробака	5 л
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Цвет	синий
Вес	16.3 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	44.5 см
Ширина	18.2 см
Высота	35.5 см