

Описание товара Электрический котел ЭВАН

Warmos Standart-11.5



Описание

Электрический котел WARMOS – это электроотопительный прибор с механическим типом управления, имеющий 7 ступеней ограничения мощности и представленный в различных модификациях. Применяется как в системах отопления, так и для приготовления горячей воды в косвенных водонагревателях.

Надежные и эффективные котлы WARMOS произведены с учетом особенностей российского климата, электрических сетей и потребительского поведения, поэтому они оптимально подходят для отопления жилых и производственных помещений площадью до 270 кв. м. Приборы WARMOS можно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана. Электрический котел WARMOS готов к работе сразу же после подключения в систему отопления.

WARMOS – отопительный прибор, отличающийся высоким качеством сборки, оптимальными техническими характеристиками. В электрических котлах соединительные патрубки и контактные клеммы расположены на верхней и в нижней плоскостях котла, что позволяет устанавливать его в местах без доступа к боковым стенкам.

Особенности и преимущества ЭВАН Warmos Standart-11.5:

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 27 кВт
- 7 ступеней мощности
- Механическое ограничение мощности прибора
- Блоки ТЭН из нержавеющей стали Backer (Чехия)
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 85°C
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления

- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана. ВАЖНО! Подключение котла к системе «теплый пол» должно производиться только специализированной организацией
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания - $92\pm 3^{\circ}\text{C}$)
- Датчик минимального давления (отключение прибора при давлении от 0,1 МПа)
- Создан с учетом особенностей российского климата, состояния электрических сетей
- Возможность использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана
- Оптимально подходит в качестве резервного источника при эксплуатации тепловых насосов
- Низкошумная работа
- Теплоизолированный корпус
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления
- Высокая ремонтпригодность
- КПД – 99%

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Режим работы	Отопление
Количество ТЭНов, шт	2
Тип установки	Настенный
Номинальный ток, А	25
Площадь отопления, м ²	115
Мах мощность, кВт	11.5
Min полезная мощность, кВт	2.78
Мах давление отопит контура , Атм	4
Min давление отопит контура , Атм	1
Регулировка мощности	Ручная
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Потребление, кВт/ч	11,5
Напряжение, В	380
Габариты (ВхШхГ), см	76,5х43х20,5
Высота, см	77
Ширина, см	43
Глубина, см	21
Вес, кг	23
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.