

## **Коммерческое предложение от 14.04.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Dantex RK-18SSI2/RK-18SSI2E Space 2 Inverter**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_dantex\\_rk\\_18ssi2\\_rk\\_18ssi2e\\_space\\_2\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_dantex_rk_18ssi2_rk_18ssi2e_space_2_inverter)



### **Описание**

Инверторные сплит-системы Space 2 – новинка от бренда DANTEX, выпущенная в 2021 году. Линейка соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к климатической технике, в том числе, в вопросах экологической безопасности.

Сплит-системы отличаются высокой эффективностью, обладают расширенным функционалом, могут работать как на охлаждение, так и на обогрев, характеризуются высокой степенью безопасности и надежности. Внутренний блок оснащен тонким легким корпусом с индикацией температуры и режимов в правой части фронтальной панели. Модель обладает мощностью в режиме охлаждения/обогрева – 2,50 кВт/2,8 кВт и рассчитана на использование в помещениях площадью до 25 кв. м.

### **Особенности и преимущества Dantex RK-18SSI2/RK-18SSI2E Space 2 Inverter:**

- Многофункциональный трехслойный фильтр. Включает катехиновый и хитиновый фильтры и фильтр с ионами серебра, что позволяет кондиционеру соответствовать всем потребностям в чистоте воздуха
- Защита от утечки хладагента. В случае утечки хладагента (уровень содержания хладагента в

контуре составляет менее 30%), на панели индикации внутреннего блока будет отображаться код ошибки F0. Если уровень содержания хладагента в контуре составляет более 70%, блок будет продолжать работать в обычном режиме

- Расширенный диапазон рабочих температур. Охлаждение и обогрев при температуре воздуха окружающей среды от -15 °C
- Авторестарт. В случае перебоя подачи электроэнергии кондиционер может автоматически восстановить ранее заданные настройки
- Низкий уровень шума. Внутренний блок сплит-системы работает с низким уровнем шума даже при высоких оборотах
- Независимое осушение. Функция независимого осушения помогает поддерживать оптимальную влажность в помещении, обеспечивая, таким образом, дополнительный комфорт
- Функция «8 °C Heating». Функция не допускает понижения температуры в помещении ниже +8 °C, что позволяет избежать промерзания помещения в зимнее время в случае Вашего долгого отсутствия
- Функция «I Feel». Кондиционер работает в соответствии с температурой, определяемой по датчику в пульте ДУ
- Интеллектуальная оттайка. Благодаря встроенному микропроцессору кондиционер с новой функцией управляемой разморозки полностью разморозит конденсатор, учитывая температуру трубопровода и температуру окружающей среды. Эта функция направлена на улучшение эффективности обогрева в зимнее время года и экономию электроэнергии.

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)      |
| Площадь помещения                                       | 50 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Великобритания       |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 4.6 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 5.2 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.43 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.4 кВт              |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Пульт дистанционного управления                        | Да                  |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 34                  |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 56                  |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50        |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15 — 43            |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -15 — 24            |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52                |
| Перепад высот                                          | 10 м                |
| Хладагент                                              | R 32                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 520                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 22.4 × 97 × 30 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 32 × 84.2 × 59.6 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 34 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                  | 13.5 кг             |
| Вес                                                    | 47.5 кг             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.