

Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: **Канальная сплит-система Kentatsu KSMB70HZAN1/KSUNB70HZAN1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_kentatsu_ksmb70hzan1_ksunb70hzan1



Описание

Канальная сплит-система Kentatsu KSMB70HZAN1/KSUNB70HZAN1 выпускается в сверхтонком корпусе и подает воздух через вентиляционную решетку. При необходимости можно отрегулировать статический напор, чтобы направлять воздух по каналам. Устройство будет полезно даже в зимний период времени при температуре до -15 градусов.

Особенности и преимущества Kentatsu KSMB70HZAN1/KSUNB70HZAN1:

- Инверторные технологии
- Высокая энергоэффективность
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- Защита от коррозии
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический выбор режима
- Автоматический перезапуск
- Воздушный фильтр
- Отсутствие электромагнитных помех

- Управление скоростью вентилятора
- Работа по таймеру
- Быстрый выход на режим
- ИК-пульт (опция)
- Проводной пульт в комплекте
- Wi-Fi-контроллер в комплекте

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Мощность охлаждения	7.47 кВт
Мощность обогрева	7.77 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.24 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	36
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.33
Коэффициент эффективности COP	3.89
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Внешнее статическое давление, Па	160

Расход воздуха, куб. м/ч	825
Габаритный размер (внутреннего блока)	77.4 × 110 × 24.9 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	44 кг
Вес (внутренний блок)	32.3 кг
Вес	76.3 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.