Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Toshiba RAV-RM1401CTP-E/RAV-GP1401AT-E**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_toshiba_rav_rm1401ctp_e_rav_gp1401at_e

Описание

Сплит-система Toshiba RM-CTP содержит потолочный блок, чтобы подавать воздух в горизонтальном направлении в зависимости от его положения при монтаже. Воздушный поток формируется с помощью вентилятора и особой регулировкой горизонтальных и вертикальных заслонок. В результате потоки воздуха попадают в каждую часть помещения.

Особенности и преимущества Toshiba RAV-RM1401CTP-E/RAV-GP1401AT-E:

- Наружные блоки Super Digital Inverter
- Автоматическое управление жалюзи для максимально эффективного климат-контроля в течение всего года
- Низкие уровни шума благодаря большому диаметру вентилятора и эффективному двигателю постоянного тока
- Функция самоочистки обеспечивает чистый воздух и уменьшает частоту обслуживания блока
- Конструкция в оптимальном исполнении, где требуется минимальное пространство на потолке
- Сливной насос опция

- Опционально доступна антибактериальная точка подключения дренажной системы
- Опционально доступен соединительный комплект для внешнего ввода/вывода без локальной подготовки реле

Характеристики

Модель кондиционера	45 (до 130 м.кв)
Площадь помещения	125 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Тайланд
Цвет	белый
Мощность охлаждения	12.5 кВт
Мощность обогрева	14 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.58 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.21 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A+
Максимальная длина трассы	75 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Нет
Уровень шума в/б, Дб	35
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-27 — 15
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	2040

Габаритный размер (внутреннего блока)	69 × 158.6 × 25.6 см
Габаритный размер (внешнего блока)	37 × 101 × 105 см
Вес (внешний блок)	93 кг
Вес (внутренний блок)	37 кг
Вес	130 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.