Описание товара Кассетная сплит-система General AUXG22KRLB/AOHG22KBTB Circular Flow

Описание

General Circular Flow – это мощный кассетный кондиционер, представленный в компактном размере. Ключевой особенностью устройства является то, что оно плавно и равномерно выпускает потоки обработанного воздуха сразу в несколько сторон. Оборудование оснащено передовым инверторным компрессором.

Особенности и преимущества General AUXG22KRLB/AOHG22KBTB Circular Flow:

- Уникальный дизайн с круговым потоком
- Индивидуальное управление жалюзи
- Компактный и легкий наружный блок
- Экономичный режим.
- Ограничение заданной температуры в помещении.
- Автовозврат заданной температуры.
- Автоматическое переключение режимов.
- Откидные створки вверх / вниз.
- Автоматическая скорость вентилятора.
- Автоматический перезапуск.
- Подсоединяемый канал подачи свежего воздуха.
- Подсоединяемый распределительный воздуховод.
- Индивидуальное управление направлением воздушного потока.
- Таймер автоматического выключения.

- Недельный таймер.
- Индикатор загрязнения фильтра.
- Дренажный насос в стандартной комплектации
- Покрытие теплообменника Blue fin.

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	60 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6 кВт
Мощность обогрева	7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.71 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.82 кВт
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	28
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.51
Коэффициент эффективности COP	3.85
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 32
Дополнительная информация	осушение 2.2 л/ч
Расход воздуха, куб. м/ч	1050

Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 24.6 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 63.2 см
Вес (внешний блок)	38 кг
Вес (внутренний блок)	23 кг
Вес	61 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.