

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит система TCL TCC-18HRA**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_tcl_tcc_18hra



Описание

Кассетные кондиционеры серии ТСС – часто используются для кондиционирования помещений в административных и офисных зданиях, а также коммерческих объектов (кафе, рестораны, магазины), но могут также применяться и для жилых помещений большой площади имеющих подвесной потолок. Уникальная, встраиваемая конструкция внутреннего блока позволяет сделать кондиционер незаметным в интерьере или качественно подчеркнуть его. Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 750 мм, почти снимает ограничения на установку кондиционера даже в зонах удаленных от наружных ограждений или точек подключения к канализации. TCL уделяет большое внимание деталям, поэтому панели для внутренних блоков имеют оригинальный дизайн, выполнены из пластика высочайшего качества, а зоны воздухораспределения имеют бархотки, дополняющие интерьерное решение.

Особенности и преимущества TCL TCC-18HRA:

- Экономичный режим
- Турбо режим
- Режим сна
- Проводной ПДУ KW-86B2/E (опция)

- Аварийная кнопка
- Авторестарт
- Независимое осушение
- Антикоррозионное покрытие
- Защита от прорыва холодного воздуха (теплый пуск)
- Таймер 24 часа

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Мощность обогрева	5.9 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.73 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.67 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/D
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	35
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.06
Коэффициент эффективности COP	3.53
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	880

Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 4.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 23 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 78 × 60.5 см
Вес (внешний блок)	38 кг
Вес (внутренний блок)	24 кг
Вес	62 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.