

Описание товара Колонная сплит-система Roda

RS-FS76AX/RU-76AX3



Описание

Кондиционер колонного типа Roda RS-FS76AX/RU-76AX3 оперативно создаст нормальные условия комфорта во внутреннем пространстве обитаемого помещения. В помещении не только устанавливается нужная температура, но и выравнивается влажность.

Особенности и преимущества Roda RS-FS76AX/RU-76AX3:

- Пульт дистанционного управления
- 3D воздушный поток
- Охлаждение при низкой температуре на улице
- Функция авторестарт
- Интеллектуальная разморозка
- Долгосрочный фильтр
- Гидрофильное алюминиевое покрытие
- Быстрое охлаждение/обогрев

Характеристики

Площадь помещения	220 кв. м.
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Китай

Цвет	белый
Мощность охлаждения	22 кВт
Мощность обогрева	24.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	7.86 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	8.01 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	D/D
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	56
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.8
Коэффициент эффективности COP	3.06
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	4000
Габаритный размер (внутреннего блока)	185 × 120 × 36 см
Габаритный размер (внешнего блока)	151 × 112 × 40 см
Вес (внешний блок)	175 кг
Вес (внутренний блок)	110 кг
Вес	285 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.