

Описание товара Фанкойл каналный Kentatsu

KQKD27H0EN1



Описание

Средненапорные 4-трубные каналные фанкойлы представлены 9 моделями с холодопроизводительностью от 1.76 до 13.5 кВт. Все они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойле установлены четырехскоростные малошумные вентиляторы, количество которых в зависимости от холодопроизводительности может достигать 4.

Особенности и преимущества Kentatsu KQKD27H0EN1:

- Четырехскоростные малошумные вентиляторы
- Внешнее статическое давление до 50 Па
- Воздушный фильтр
- Дренажный поддон имеет специальное защитное покрытие
- Управление фанкойлом осуществляется с проводного пульта KWC-22

Характеристики

Тип фанкойла	Канальный
Страна производителя	Китай
Площадь помещения	25 кв. м.
Мощность охлаждения	2.35 кВт
Мощность обогрева	3.48 кВт
Количество труб фанкойла	4
Модель фанкойла	Kentatsu KFKD
Потребляемая мощность (обогрев)	0.06 кВт

Потребляемая мощность (охлаждение)	0.06 кВт
Высота	24.1 см
Ширина	84.1 см
Длина	52.2 см
Расход воздуха, куб. м/ч	255
Пульт дистанционного управления	Да
Внешнее статическое давление, Па	50
Уровень шума, дБ	32
Электропитание	220-240/1/50
Вес	17.5 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	3 года
Цвет	серебристый

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.