

# Описание товара Напольный газовый котел Очаг

## КЧГ-80 EN



### Описание

Котлы модели КЧГ отличаются надежностью, долговечностью, простые в эксплуатации и техническом обслуживании. Широкий модельный ряд с диапазоном мощности от 20 до 90 кВт. Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды. Котлы КЧГ «Очаг» имеют высококачественный чугунный теплообменник со сроком службы 25 лет. Не требуют подключения к электрической сети.

### **Особенности и преимущества Очаг КЧГ-80 EN:**

- Котлы оснащены итальянским блоком 820 NOVA SIT
- Полная энергонезависимость
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды
- Точность регулирования заданных параметров отопления, обеспечение требуемого комфорта в помещении
- Отсутствие локальных зон перегрева теплообменника
- Высокая стойкость к коррозии и термическим напряжениям
- Увеличенная поверхность теплообмена обеспечивает высокий КПД (более 90%)
- Горелка из жаропрочной нержавеющей стали с экономичным расходом газа
- Автоматическое поддержание заданной температуры в теплоносителе
- Несколько степеней защиты при аварийных ситуациях:
  - при перегреве теплоносителя в теплообменнике (при комплектации автоматикой с датчиком предельной температуры);
  - при погасании пламени на запальной горелке;
  - при отсутствии тяги;
  - при превышении давления теплоносителя в системе отопления выше допустимого

значения

- Устойчивая работа на пониженном давлении газа.

## **Характеристики**

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип котла                                    | газовый                                                  |
| Модель котла                                 | Очаг КЧГ EN                                              |
| Отапливаемая площадь                         | 800 кв. м.                                               |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный                                            |
| Мощность                                     | 80 кВт                                                   |
| Установка                                    | Напольная                                                |
| Вид топлива                                  | Природный газ                                            |
| Страна производителя                         | Россия                                                   |
| Страна сборки                                | Россия                                                   |
| Способ установки                             | Вертикально                                              |
| Управление                                   | электронное                                              |
| КПД %                                        | 90                                                       |
| Энергонезависимый                            | Да                                                       |
| Материал первичного теплообменника           | чугун                                                    |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет                                                      |
| Расход природного газа куб. м/час            | 9.2                                                      |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13                                                       |
| Температура теплоносителя, °C                | 40 — 90                                                  |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                                        |
| Дополнительная информация                    | Объем воды в котле 22.1 л.                               |
| Цвет                                         | серебристый                                              |
| Гарантийный срок                             | 2 года                                                   |
| Защита                                       | от перегрева, при погасании пламени, при отсутствии тяги |
| Диаметр дымохода                             | 200 мм                                                   |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2 1/2"                                                   |
| Патрубок подключения газа                    | 1"                                                       |
| Длина                                        | 57.5 см                                                  |

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 91 см   |
| Высота | 78.8 см |
| Вес    | 235 кг  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.