

Описание товара 12.07.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел Бастион Teplodom i-TRM SILVER 6

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/teplodom_i_trm_silver_6-920197484



Описание

Электрокотел **Teplodom i-TRM SILVER 6** предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 60.0 кв.м. при установке бойлера косвенного нагрева - и для горячего водоснабжения. Для работы платы управления (при наличии встроенной автоматики) электрического котла требуется его подключение к электрической сети 220/380 В.

Основные достоинства рассматриваемой серии электрических котлов от компании Бастион:

- Микропроцессорное управление - удобство использования и интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивается применёнными в изделиях цифровыми микропроцессорами. Вам не придётся изучать инструкцию на 100 страницах. Включив изделие, вы сразу самостоятельно сможете настроить и изменить необходимые параметры.
- Бесшумность работы, включение/выключение.
- Плавный пуск и автоматическая модуляция мощности.
- Ротация ТЭНов, равномерный износ всех ТЭНов - чередование работы ТЭНов для обеспечения их равномерной амортизации и увеличения срока службы.

- Вебасто - термин «Вебасто» хорошо знаком автомобилистам и означает предварительный прогрев холодного двигателя перед его запуском. Предварительный прогрев спирали ТЭНов перед включением на полную мощность для значительного увеличения срока их службы.
- SOS - в случае выхода из строя одного ТЭНа или симистора управления котёл продолжает работать на оставшихся ТЭНах, сигнализируя о проблеме. Это позволяет пользователю сохранить теплоснабжение на объекте до приезда сервисных инженеров.
- Extrim - сохранение работоспособности котла при экстремальных значениях напряжения в электрической сети (от 90 В до 320 В).
- Цифровая и светодиодная индикация.
- Вход для внешнего термостата и погодозависимой индикации.
- Универсальное подключение к электрической сети 220 или 380 Вольт.
- Самодиагностика и индикация неисправности.
- Апгрейд - дооснащение ранее приобретённого котла дополнительными функциями. Мы использовали заведомо более мощный процессор с большим объёмом памяти с расчётом на будущую программную модернизацию. Ваш котёл никогда не устареет, а будет развиваться в ногу со временем, продолжая висеть у Вас на стене и отапливая объект.

Характеристики

Тип котла	электрический
Отапливаемая площадь	60 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	6 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное, дисплей
Энергонезависимый	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °С	30 — 80
Электропитание	220 и 380
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, защита от перегрева
Функции	индикатор включения, термометр

Особенности	дисплей
Патрубок подключения контура отопления	1"
Длина	17.2 см
Ширина	32.5 см
Высота	71 см
Вес	15.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.