

Коммерческое предложение от 17.06.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Nibe PBMAX 30 Pellux

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_nibe_pbmax_30_pellux



Описание

Котел PELLUX с горелкой PBMAX – это устройство с высокой энергетической эффективностью до 92%, широкой функциональностью и современным дизайном. Конструкция устройства является результатом многолетнего опыта шведского концерна NIBE в области производства твердотопливных котлов.

Основным топливом котла является современное экологичное топливо в виде древесного гранулята – пеллет. Применяемая в устройстве горелка обеспечивает минимальное потребление пеллет относительно получаемой тепловой мощности, что отражается на экономичности работы и удобстве пользования котлом. Несомненным преимуществом котла PELLUX является возможность применения дополнительной решетки для сжигания замещающего топлива в виде древесных поленьев. При необходимости (например, при отсутствии топлива) можно использовать замещающее топливо, сохраняя при этом высокую производительность котла.

Благодаря развитому электронному управлению мы можем управлять несколькими рабочими параметрами устройства, приводя его в соответствие с различными условиями монтажа и индивидуальными потребностями.

Основные преимущества Nibe PBMAX 30 Pellux:

- Микропроцессорное регулирование Fuzzy Logic II
- Полное обслуживание горелки на уровне регулятора котла
- КПД более 90%
- Модульная конструкция котла позволяет расширять систему управления системами отопления и водоснабжения: до 16 отопительных контуров, в том числе, 2 контура подготовки горячего водоснабжения
- Возможность контроля процесса горения
- Автоматическая очистка теплообменника котла
- Автоматическая очистка горелки
- Автоматический розжиг котла

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Nibe PBMAX Pellux
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	30 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Пеллеты
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное, дисплей
КПД %	92
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 85
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2.5
Дополнительная информация	Объем воды в котле 70 л.
Цвет	серый

Гарантийный срок	12 мес.
Защита	От замерзания
Диаметр дымохода	160 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Длина	59.7 см
Ширина	96.8 см
Высота	80 см
Вес	245 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.